

## BICC

### TECHNISCHE GEGEVENS GROTE ZAAL

#### 1- GELUID

- YAMAHA LS 9-32
- Mengpaneel ALLEN&HEATH GL2200 24/6/2
- 2 versterkers CREST CPX2600 900W
- 1 versterker L-ACOUSTICS
- 1 processors L-ACOUSTICS LLC112b-st
- 2 baskasten L-ACOUSTICS SB-118 600W
- 1 TC ELECTRONICS M2000
- 4 topkasten L-ACOUSTICS MTD112-b 250W
- 2 DRAWMER MX30 compressor/gate
- 1 DRAWMER MX40 gate + 1 TC Electronic M2000
- 1EQ BEHRINGER ULTRAGRAPH-PRO 2X31 band
- 2EQ ALESIS DEQ-230D 2X30 digitaal met preselecties
- 2 versterkers DAS E-12 650W (monitorversterking)
- 4 monitors Turbosound TXD12M
- 6 monitors L-Acoustics MTD 112-b 250W
- 1 CD-speler PHILIPS
- 1 CD-speler TASCAM CD-160
- 1 DVD/VHS Philips + 1 DVD Philips
- 1 MD-speler SONY MDS-JE480
- 1 basdrummicro SHURE Beta52
- 4 zang-spreekmicro's SHURE SM58
- 2 instrumentmicro's SHURE SM57
- 3 draadloze micro's SENNHEISER EW100 62
- 3 condensatormicro's SHURE KSM137
- 2 condensator micro's SHURE BETA 98
- 2 spreekmicro's AUDIOTECHNICA ES915ML12
- 2 amp. Mics SENNHEISER E906
- 1 basdrummicro SENNHEISER E902
- 2 SENNHEISER E604
- 2 spreek micros AUDIOTECHNICA ES915

#### 2- LICHT

- 27 PC ADB 1000W: 5x DTS WASH XR5
- 28 PAR64 1000W: 2x MOVITEC SL 150
- 4 Fresnel 1000W
- 10 ACP 1000W
- 10 profielspots 1000W 17°- 38° zoom
- Lichttafel RVE HYDRASCAN 250 kanalen
- 1 podiumlichttafel ANGEL
- 1 vaste dimmerkast 48 dimmers van 3 kW
- 1 losse dimmerkast 24 dimmers van 2.5 kW
  
- Patchpaneel voor 48 stopcontacten (CEE) + 4 Hartingstekkers F
- 7 PC RVE 1000W
- 7 PC RVE 2000W
- 2 MOVITEC SL250
- 2 WASH DTS XR250

#### **Verdeling stopcontacten:**

- 16 in zaalbrug waarvan 8 ontdubbeld + 4 cour en 4 jardin
- 10 in portaalbrug
- 6 muur cour + 6 muur jardin

#### 3-AFMETINGEN

- PODIUM: bespeelbare oppervlakte: 12 m x 8,5 m  
totale oppervlakte: 20 m x 8,5 m
- PUBLIEK: totale oppervlakte: 16,8 m x 17 m

Opgemaakt 05-04-2004

Aangepast 01-03-2010